

QNG-Anforderung and die Schadstoffvermeidung														
1.1 Produktdoku- mentation und Deklaration enthaltenener SVHC > 0,10 %	3.3 GISCODE D1, RE05, RE10, RE20, RE30, RU0,5, RU1, PU 10, PU 20, PU40 (ALT), PU50 (ALT) oder RMA10	4.1 Chlorparaffine ≤ 0,10 % Deklaration biozider Wirkstoffe in Silikonen	4.4 Pulverprodukte oder Giscode D1	5.1 Deklaration biozider Wirkstoffe (sofern eingesetzt)	5.2 VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Deklaration biozider Wirkstoffe Blei-Verbindungen ≤ 0,10 %	5.3 VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbe-schichtungen auf Bodenbelägen: Einhaltung AgBB-Schema	5.4 Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %	5.5 lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-Richtlinie 01	5.7 Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbe-schichtungen auf Bodenbelägen und Wandbeschichtungen (innen): Einhaltung AgBB-Schema Total solid oder GISCODE PU10, PU20, PU 30, PU40 (ALT) oder PU50 (ALT)	5.8 Kunstharzestriche inkl. Kunstharzbeschichtungen auf Bodenbelägen und Wandbeschichtungen (innen): Einhaltung AgBB-Schema GISCODE RE05, RE10, RE20, RE30, RE40 oder RE50	6.1 VOC ≤ 130,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI Verbindungen	7.1 VOC ≤ 140,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur)	7.4 VOC ≤ 300,0 g/l	12.1 Frei von halogenierten Treibmitteln EPS/XPS-Platten: HBCD ≤ 0,10 % PUR/PIR-Platten: TCEP ≤ 0,10 % Phenolharzschaumplatten und gespritzter UF- Dämmschaum: Einhaltung AgBB-Schema