



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname ZERO Fugenacryl 130

Art des Werkstoffs Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und Außenbereich (DIN EN 15651-1:2017-07)

Typ F - EXT-Int: Klasse 7.5P

Produktcode/GISCODE DA20

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 11 Einsatzort: Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum nicht betrachtet werden hier die Bereiche Glasbau, Fassade und Brandschutz	QS 1 GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20 oder DH20	QS 2 GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20 oder DH20	QS 3 GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20 oder DH20 und EMICODE EC1 ^{PLUS}	QS 4 GISCODE PU10, PU20, RS10, DA20, DSE20, DSA20, DSO20 oder DH20 und EMICODE EC1 ^{PLUS}
Produkttyp: Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum: mechanisch belastete Fugen, Sockelleisten, Türschienen, Stützenkleber (Doppel- oder Hohlboden), Lüftungskanäle. Gemeint sind Acrylatdichtstoffe / -kleber, Silikondichtstoffe, PU-Kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP)	ja	ja	ja	ja

Matrix-Nr. 13 Einsatzort: Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren	QS 1 < 0,1 % Halogenierte Treibmittel	QS 2 < 0,1 % Halogenierte Treibmittel	QS 3 Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und halogenierte Treibmittel < 0,1 % und EMICODE EC1 ^{PLUS} oder VOC < 1 %	QS 4 Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und halogenierte Treibmittel < 0,1 % und EMICODE EC1 ^{PLUS} oder VOC < 1 %
Produkttyp: Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade innen und außen: z. B. PU, PU-Hybrid, MS-Polymer, SMP, Acrylat, Silikon	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023, Anhangdokument 313**Punkt 1.1****SVHC**

Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

erfüllt

Punkt 4.1

VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / SVHC / Chlorparaffine / Biozide (PT 7 oder 9 nach 528/2012/EG)

Chlorparaffine < 0,10 %

erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Leistungserklärung Nr. 340-233

Lizenz GEV-EMICODE (EMICODE EC1^{PLUS})

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.

Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist

Mitglied der

DGNBDeutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

2025-06-23