



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT**Produktname** ZERO RenoTop Housepaint / RenoTop Housepaint Metallic Base M**Art des Werkstoffes** Seidenmatter Beschichtungsstoff für Außenwände aus mineralischen Baustoffen

Kenndaten nach DIN EN 1062-1

Glanz:	mittel G ₂
Trockenschichtdicke:	50-100 µ E ₂
max. Korngröße:	fein < 100 µ S ₁
Wasserdampfdurchlässigkeit (s _d -Wert):	mittel V ₂
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert):	niedrig < 0,1 W ₃
Kohlenstoffdioxid-Durchlässigkeit:	C1

Deklaration Inhaltsstoffe Dispersionsfarbe, lösemittel- und weichmacherfrei
 enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
 enthält Filmschutz (Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)

2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie) wasserverdünbar, Kategorie: cWb
 Produkt enthält < 40 g/l VOC

VdL-RL01 lösemittel- und weichmacherfrei

Produktcode/GISCODE BSW50

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 1 Einsatzort: Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	QS 1 < 300 g/l - Kategorie D nach RL 2004/42/EG	QS 2 < 130 g/l - Kategorie D nach RL 2004/42/EG	QS 3 < 100 g/l	QS 4 RAL-UZ 12a Bei werkseitiger Beschichtung gilt alternativ: < 100 g/l
Produkttyp: Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/Lasuren mit Grundbeschichtungen. Ausgenommen sind Effektbeschichtungen (z. B. Metalliclacke)	ja	ja	ja	RAL-UZ 12a: nein werkseitige Beschichtung: ja

Matrix-Nr. 5 Einsatzort: Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	QS 1 VOC < 40 g/l	QS 2 VOC < 40 g/l	QS 3 VOC < 40 g/l	QS 4 VOC < 40 g/l Notwendigkeit des Einsatzes von filmgeschützten Produkten begründen unter Einbeziehung der UBA Merkblätter
Produkttyp: Berücksichtigt werden zurzeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313 (09.2023)

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1: SVHC
 Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.2: VOC / Biozide / Schwermetalle
 VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur), Deklaration biozider Wirkstoffe, Bleiverbindungen ≤ 0,10 % erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 6.1: VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom-VI) - VOC < 130 g/l (wasserbasierte Rezeptur) / keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen erfüllt

Unterlagen: Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.



ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist

13.08.2025 V1