



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT**Produktname** ZERO Fassade 95 Siliconharzfarbe**Art des Werkstoffes** Matter Beschichtungsstoff für Außenwände aus mineralischen Baustoffen

Kenndaten nach DIN EN 1062-1

Glanz:	matt G ₃
Trockenschichtdicke:	100-200 µ E ₃
max. Korngröße:	fein < 100 µ S ₁
Wasserdampfdurchlässigkeit (s _d -Wert):	hoch V ₁
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert):	niedrig < 0,1 W ₃

Deklaration Inhaltsstoffe Dispersions-Siliconharzfarbe, lösemittel- und weichmacherfrei
 enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
 enthält Filmschutz (Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)

2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie) wasserverdünnbar, Kategorie: cWb
 Produkt enthält < 40 g/l VOC

VdL-RL01 lösemittel- und weichmacherfrei

Produktcode/GISCODE BSW50

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 5 Einsatzort: Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	QS 1 VOC < 40 g/l	QS 2 VOC < 40 g/l	QS 3 VOC < 40 g/l	QS 4 VOC < 40 g/l Notwendigkeit des Einsatzes von filmgeschützten Produkten begründen unter Einbeziehung der UBA Merkblätter
Produkttyp: Berücksichtigt werden zurzeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313 (09.2023)

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1

SVHC

Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.2

VOC / Biozide / Schwermetalle

VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur), Deklaration biozider Wirkstoffe, Bleiverbindungen ≤ 0,10 %

erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.
 Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist



07.04.2025 V1