



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname ZERO Silikat KC-Putz

Art des Werkstoffes Silikatputz nach DIN EN 15824 auf Innen- und Außenwänden aus mineralischen Baustoffen

Deklaration Inhaltsstoffe Dispersionssilikatputz, lösemittel- und weichmacherfrei

2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie) unterliegt nicht der Richtlinie

VdL-RL01 lösemittel- und weichmacherfrei

Produktcode/GISCODE BSW40

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	QS 1 Gem. Anforderungen für wasser verdünnbare (Wb) Produkte gem. akt. Decopaint-RL (Anhang II)	QS 2 VOC <30 g/l	QS 3 Lösemittelfrei, weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	QS 4 Lösemittelfrei, weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	nein	nein

Matrix-Nr. 5 Einsatzort: Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	QS 1 VOC < 40 g/l	QS 2 VOC < 40 g/l	QS 3 VOC < 40 g/l	QS 4 VOC < 40 g/l Notwendigkeit des Einsatzes von filmgeschützten Produkten begründen unter Einbeziehung der UBA Merkblätter
Produkttyp: Berücksichtigt werden zurzeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1
SVHC - Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 % erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.1
Biozide – Deklaration biozider Wirkstoffe erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.3
VOC / Emissionen - VOC < 30 g/l erfüllt

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.5
VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle
lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01 nicht erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt, Leistungserklärung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.

Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

**ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist**

2025-05-05 V1