



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	ZERO Select Putzgrund
Art des Werkstoffes	verfestigender Grundbeschichtungsstoff
Deklaration Inhaltsstoffe	pigmentierte, quarzhaltige Grundierung, lösemittel- und weichmacherfrei enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	wasserverdünnbar, Kategorie: hWb Produkt enthält < 1 g/l VOC
VdL-RL01	lösemittel- und weichmacherfrei
Produktcode/GISCODE	BSW20

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	QS 1 Gem. Anforderungen für wasserverdünnbare (Wb) Produkte gem. akt. Decopaint-RL (Anhang II)	QS 2 VOC <30 g/l	QS 3 Lösemittelfrei, weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	QS 4 Lösemittelfrei, weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	nein	nein

Matrix-Nr. 3 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	QS 1 VOC < 30 g/l	QS 2 VOC < 30 g/l	QS 3 VOC < 10 g/l	QS 4 VOC < 5 g/l
Produkttyp: Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen, z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1 SVHC - Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %	erfüllt
QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.3 VOC / Emissionen - VOC < 30 g/l	erfüllt
QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 5.5 VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle lösemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemäß VdL-RL01	nicht erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.
Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist

Mitglied der

DGNBDeutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

2025-01-24