



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	ZERO Handspachtel
Art des Werkstoffes	lufttrocknende Spachtelmasse
Kenndaten nach DIN EN 16566	Glanz: matt G ₃ max. Korngröße: fein < 100 µ S ₁ Wasserdampfdurchlässigkeit: keine Anforderung V0 Wasserdurchlässigkeit: keine Anforderung W0 Rissüberbrückung: keine Anforderung A0 Kohlenstoffdioxid-Durchlässigkeit: keine Anforderung C0 Nassabriebbeständigkeit: keine Anforderung R0 Haftfestigkeit: > 0,5 MPa
Deklaration Inhaltstoffe	Dispersionsspachtel, lösemittel- und weichmacherfrei enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	Produkt unterliegt nicht der Richtlinie wasserverdünnbar, Produkt enthält < 2 g/l VOC
VdL-RL01	lösemittel- und weichmacherfrei
Produktcode/GISCODE	BSW20

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	QS 1 Gemäß der Anforderungen für wasserverdünnbare (Wb) Produkte gemäß aktueller Decopaint-RL (Anhang II)	QS 2 VOC <30 g/l	QS 3 lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	QS 4 lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	nein	nein

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1

SVHC

Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 5.3

VOC / Emissionen

VOC < 30,0 g/l (Wasserbasierte Rezeptur)

erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt

EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) der Richtlinie 2014/90/EU über Schiffsausrüstung

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.

Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.



ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist

2025-06-30