



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	ZERO Select Tiefgrund
Art des Werkstoffes	verfestigender Grundbeschichtungsstoff
Deklaration Inhaltsstoffe	Grundierung, lösemittel- und weichmacherfrei enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	wasserverdünnbar, Kategorie: hWb Produkt enthält < 1 g/l VOC
VdL-RL01	lösemittel- und weichmacherfrei
Produktcode/GISCODE	BSW20

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 2 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OSSysteme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	QS 1 Gemäß der Anforderungen für wasserverdünnbare (Wb) Produkte gemäß aktueller Decopaint-RL (Anhang II)	QS 2 VOC <30 g/l	QS 3 lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102	QS 4 lösemittelfrei und weichmacherfrei und konservierungsmittelfrei nach VdL-RL01 oder RAL-UZ 102
Produkttyp: Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	ja	ja	nein	nein
Matrix-Nr. 3 Einsatzort: Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	QS 1 VOC < 30 g/l	QS 2 VOC < 30 g/l	QS 3 VOC < 10 g/l	QS 4 VOC < 5 g/l
Produkttyp: Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen, z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1: SVHC
Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 5.5:

VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Biozide / Schwermetalle

lösemittelfrei gemäß VdL-RL01

erfüllt

formaldehydfrei gemäß VdL-RL01

nicht erfüllt

weichmacherfrei gemäß VdL-RL01

erfüllt

Unterlagen

Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt

Prüfzeugnis über Raumluftprüfung nach AgBB-Schema sowie indirektem Lebensmittelkontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.

Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist

Mitglied der

DGNBDeutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

2025-07-15 V2