



Farben für Profis

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Produktname	ZERO Aqua Eintopf Seidenmatt
Art des Werkstoffes	Beschichtungsstoffe für Holz-, Metall- und Kunststoffe für Bauwerke, ihre Bauteile und dekorative Bauelemente
Deklaration Inhaltsstoffe	Dispersionsfarbe, lösemittel- und weichmacherfrei enthält Konservierungsmittel (Schutzmittel während der Lagerung, Wirkstoff entspricht der Verordnung (EU) 528/2012)
2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie)	wasserverdünnbar, Kategorie: dWb Produkt enthält < 65 g/l VOC
Produktcode/GISCODE	BSW30

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß DGNB-Kriterien ENV 1.2 (2023) „Risiken für die lokale Umwelt“

Matrix-Nr. 1 Einsatzort: Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	QS 1 < 300 g/l - Kategorie D nach RL 2004/42/EG	QS 2 < 130 g/l - Kategorie D nach RL 2004/42/EG	QS 3 < 100 g/l	QS 4 RAL-UZ 12a Bei werkseitiger Beschichtung gilt alternativ: < 100 g/l
Produkttyp: Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsstoffe: Lacke/Lasuren mit Grundbeschichtungen. Ausgenommen sind Effektschichtungen (z. B. Metalllacke)	ja	ja	ja	RAL-UZ 12a: nein werkseitige Beschichtung: ja
Matrix-Nr. 19 Einsatzort: Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre	QS 1 < 300 g/l	QS 2 < 300 g/l	QS 3 Wasserverdünnbare Produkte < 140 g/l Ausnahme: Für Metalleffektlacke < 300 g/l	QS 4 Wasserverdünnbare Produkte < 140 g/l Ausnahme: Für Metalleffektlacke nur wasserverdünnbare Produkte
Produkttyp: Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektschichtungen (z. B. Metalleffektlacke)	ja	ja	ja	ja
Matrix-Nr. 33 Einsatzort: Beschichtete Metallbauteile: Fassadenelemente, Türen, Heizkörper, Heizkühldecken. Feuerverzinkungen gelten nicht als Beschichtungen im Sinne dieses Kriteriums.	QS 1 Kein Einsatz von Chrom-VI-Verbindungen	QS 2 Kein Einsatz von Chrom-VI-Verbindungen	QS 3 Kein Einsatz von Chrom-VI-Verbindungen	QS 4 Kein Einsatz von Chrom-VI-Verbindungen
Produkttyp: Grundierung u. Endbeschichtung (z. B. Farben, Lacke, Pulverlacke)	ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierungen: Eignung gemäß QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313

QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Punkt 1.1: SVHC
Produktdokumentation und Deklaration enthaltener SVHC > 0,10 %

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 6.1:
VOC / gefährliche Stoffe / Schwermetalle (Blei, Cadmium, Chrom-VI)
VOC < 130 g/l (wasserbasierte Rezeptur) / keine Pigmente und Sikkative auf Basis von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 7.1: VOC < 140 g/l

erfüllt

QNG-Anforderungskatalog 09.2023 Anhangdokument 313, Punkt 7.4: VOC < 300 g/l

erfüllt

Unterlagen: Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/ Anwender, die Bewertung in eigener Verantwortung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen.
Gültig ist dieses Datenblatt nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

ZERO-LACK GmbH & Co. KG ist



Mitglied der

DGNBDeutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

2025-07-08 V2