

Marktbezeichnung

ZEROTHERM Spiraldübel

Spiralförmiger Kunststoff-Montagedübel inklusive Dichtscheibe und integrierter Einschraubhülse.



Anwendungsgebiete

Außen und innen. In allen ZEROTHERM-Dämmsystemen. Zur nachträglichen Verankerung in flächenfertigen WDV-Systemen.

Eigenschaften

- Für leichte Lasten
- Befestigungslösung für leichte Anbauteile
- Wärmebrückenfrei
- Nachträgliche Montage durch die Putzschicht
- Handelsübliches Montagewerkzeug
- Empfohlene Last: Max. 5 kg je Befestigungspunkt
- Durchmesser Dübelteller (sichtbar): 50 mm

Farbton

Weiß

Lagerung

Trocken

Geeignete Untergründe

Dämmplatten in WDVS und Perimeterdämmplatten

Verarbeitung

Mit einem 8 mm Bohrer verbohren. Beigelegte Unterlegscheibe (Dichtung) aufstecken. Spiraldübel mit einem Torx-Bit T 40 vorsichtig einschrauben. Bauteil mit einer Spanplattenschraube 30 x 5 mm befestigen.

Anmerkungen

Beachten Sie die geltenden einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik. In schwierigen Fällen Beratung einholen!

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.