

ZEROTHERM WDVS Gewebe

Versione: 18.10.2018

Denominazione commerciale ZEROTHERM WDVS Gewebe

Conforme alla Linea Guida ETAG 004 per reti in fibra di vetro e in base alla normativa riguardante i controlli sulle proprietà meccaniche



Dati tecnici

tipo di materiale	
ordito:	fibra di vetro
trama:	fibra di vetro
Numero di fili: (10 cm)	
ordito:	24 x 2
trama:	22
Peso superficie (grezzo):	133 g/qm
Peso superficie(prodotta finito):	160 g/qm
Contenuto combustibile:	20,3 %
Altre proprietà:	Resistente agli alcali

Resistenza a trazione(N/5cm)	Resistenza ordito(N/5 cm) alla consegna 2229 N
	Resistenza trama(N/5 cm) alla consegna 2469 N
	Resistenza ordito(N/5 cm) dopo 28 giorni 1440 N
	Resistenza trama(N/5 cm) dopo 28 giorni 1512 N

Stoccaggio Conservare in luogo asciutto - 10 °C + 50 °C

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.