


ArtDesign Finish

Product omschrijving

Voor gebruik binnenshuis. Geschikt voor het hydrofoob impregneren van ZERO ArtDesign-producten en voor het hydrofobiseren van zichtbare betonoppervlakken.



Soort materiaal	Gebruiksklare, oplosmiddelvrije, transparant opdrogende emulsie. Voor de hydrofobe impregnering van alle ZERO ArtDesign-producten en zichtbare betonoppervlakken binnenshuis.
Kleur	Melkachtig. Transparant na het drogen.
Glansniveau	Niet-filmvormend
Bindmiddel basis	Functionele siliconenhars
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,0 g/cm ³
Kenmerken	Op waterbasis. Creëert een blijvend parelmoereffect op alle ZERO ArtDesign-producten. Vermindert de capillaire waterabsorptie aanzienlijk.
Rapport/goedkeuring	Voor classificatie in duurzaamheidscertificeringssystemen, zoals DGNB of QNG, zie het ZERO-duurzaamheidsgegevensblad.
Droogtijd	Bij een lucht- en ondergrondtemperatuur van +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 50% is het materiaal na 8 uur droog en na 6 dagen mechanisch belastbaar. Een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Volledige droging/eindharding wordt bereikt na 28 dagen volgens de testcriteria van DIN EN 13300.
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen.
Verwerkingsmethode	Kwast
Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond
Materiaalverbruik	Ongeveer 70 ml/m ² . Het exacte verbruik dient te worden vastgesteld door middel van een testtoepassing.
Opslag	Bewaar op een koele, droge plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.
Verpakking	Plastic fles van 1 liter

Systeem	Besteed bijzondere aandacht aan: VOB, DIN 18363
Vorbereitung van het oppervlak	De ondergrond moet droog, schoon en dragend zijn. Controleer vóór aanvang van de werkzaamheden of de ondergrond absorberend is. De emulsie moet in de ondergrond doordringen; anders is de werking ervan niet gegarandeerd.
Verwerkingsinstructies	Het product wordt in één laag aangebracht met een ovale kwast of een soortgelijk gereedschap. Meerdere lagen aanbrengen of het aanbrengen van materiaal tot voorbij het verzadigingspunt van het oppervlak moet worden vermeden. Na gebruik zijn de gereedschappen niet meer geschikt voor gebruik met producten op waterbasis!
Opmerkingen	Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht! Niet mengen met andere materialen. Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.