


Deco-in Verdünner

Product omschrijving

Voor gebruik binnenshuis. Geschikt voor het verdunnen van ZERO Deco-in Lasur.



Soort materiaal	Waterige verdunner
Kleur	Droogt transparant op.
Glansniveau	Niet-filmvormend
Bindmiddel basis	Fijn verdeelde synthetische harsdispersie
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,0 +/- 0,05 g/cm ³
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen.
Verwerkingsmethode	Om het ZERO Deco-in Lasur aan te passen
Verwerkingstemperatuur	Minimumtemperatuur van +5 °C voor lucht en grond
Materiaalverbruik	Afhankelijk van de verwerkingstechniek van het ZERO Deco-in Lasur
Opslag	Bewaar op een koele, maar vorstvrije plaats. Sluit geopende verpakkingen goed af.
Schoonmaken van het gereedschap	Was direct na gebruik met water en zeep.
Verpakking	Plastic fles van 1 liter
Vorbereiding van het oppervlak	Het oppervlak moet droog, schoon en draagkrachtig zijn. Beschadigde oppervlakken moeten worden voorbereid volgens de schildertechniek en er moet een gelijkmatige laag ZERO Seidenglanz 480 SLF als basislaag worden aangebracht. Zuigende oppervlakken moeten worden gegrond met ZERO Konzentrat F, verdund in een verhouding van 1:4 tot 1:6. De schildertechniek aangepast aan de lasurtechniek en de laag aanbrengen met daarvoor geschikte gereedschappen. Afhankelijk van de gewenste kleurintensiteit kunnen meerdere lagen nodig zijn.

Opmerkingen

Vraag in moeilijke gevallen advies. Neem het EG-veiligheidsinformatieblad in acht!

Niet mengen met andere materialen.

Bovenstaande informatie kan slechts algemene aanbevelingen zijn. Daar de arbeidsomstandigheden en de ondergrond conditie buiten onze invloed vallen, sluiten wij elke aanspraak op deze informatie uit. Bij twijfel adviseren wij om voldoende testen op locatie uit te voeren.