Perfekte Zwischen-Lösung

Streichvlies lässt Rissen keine Chance

_ Hochwertige Zwischen-beschichtung

_ Problemlöser im System

_ Rissverschlämmend

ZERO
Farben für Profis

Im organischen Silikonharz-System …

Kein Risiko bei Rissen: Faserverstärktes, haftvermittelndes Streichvlies

Rissverschlämmende, faserverstärkte Zwischenbeschichtung für außen und innen. Haftvermittelnd, gut strukturierbar und füllend, wasserdampfdiffusionsfähig. Der dickschichtige, quarzgefüllte Schlämmanstrich auf Dispersionsbasis egalisiert Schwund und Haarrisse und wirkt Saugfähigkeit regulierend. Pigmentiert, dabei helle Tönung möglich.

- Streichvlies
- Faserarmiert
- Wetterbeständig

Verbrauch/m²		
ca. 500 g	Streichen Rollen Spritzen	15 kg 8 kg

Im mineralischen Silikat-System …

Verschlämmend und verkieselnd: Remineralisierendes Streichvlies

Weiße, matte Renoviergrundbeschichtung auf Silikatbasis. Quarzhaltig (griffige Oberfläche). Egalisierende, faserarmierte Remineralisierungsfarbe zur Aufbereitung kunstharzgebundener (Alt-)Anstriche für nachfolgende Silikatbeschichtung. Wetterbeständig (regendicht) und wasserdampfdurchlässig. Für außen & innen.

- Haftbrücke
- Pigmentiert
- Rissverschlämmend

Verbrauch/m²		
300-400 g	Streichen Rollen	25 kg 8 kg

Für alle Zwischen-Fälle gerüstet …

	Grundierung	Streichvlies als Zwischenanstrich	Endbeschichtung
Silikonharz-System			
Silikat-System			

Das komplette Sortiment als übersichtliches Produkthandbuch

Alternativ nutzbar als Grundierung in beiden Systemen sind – je nach Untergrund – ZERO Fassadengrund und ZERO Fassadengrundhärter! Und danach das jeweilige Streichvlies …

ZERO
Farben für Profis

ZERO-LACK Vertriebs GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: 0 57 31 / 98 87-0 · Fax: -671 · info@zero-lack.de · www.zero-lack.de

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 2021/08-2,5-X